



HEAVY DUTY
MOVE THE WORLD FORWARD

PACKAGE
AIR CONDITIONERS
NON-INVERTER




HEAVY DUTY

MOVE THE WORLD FORWARD

PACKAGE AIR CONDITIONERS

FDF125CSV-S, FDF140CSV-S



FDF125CSV-S

เหมาะสำหรับห้องขนาด 42-56 ตรม.

FDF140CSV-S

เหมาะสำหรับห้องขนาด 48-64 ตรม.

FLOOR FDF STANDING

REMOTE CONTROL

Wireless (standard)



FDC125CSV-S1



FDC140CSV-S1



Item (รายการ)	Model (รุ่น)	FDF125CSV-S	FDF140CSV-S
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/h	42,650	47,768
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W	4,460	4,700
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	A	7.70	8.20
EER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน)	Btu/(h-w)	9.55 (EER)	10.17 (EER)
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	380-415 V / 3 Phase / 50 Hz	
Indoor Unit (ชุดภายใน)			
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	Hi : 51 Me : 41 Lo : 37	Hi : 54 Me : 41 Lo : 37
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	1850x600x320	
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	53	
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)	m ³ /min	Hi: 25 Me: 17 Lo: 15	Hi: 28 Me: 17 Lo: 15
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		3 ระดับ	
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)		Fins & Tube (ฟัน & ทิวป์)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Centrifugal fan (เซนทริฟูกัล แฟน)	
Drain hose Size (ขนาดท่อน้ำทิ้ง)		Hose Connectable VP20	
Remote control (รีโมทคอนโทรล)	Standard	Wired : RC-E1R(N) / Wireless : MHN502A098	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		FDC125CSV-S1	FDC140CSV-S1
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	58	59
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	845x970x370	1300x970x370
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	85.0	108.0
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)	m ³ /min	75.0	132.0
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		1 ระดับ	
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R410A	
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg	2.15	3.10
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อน้ำทำความเย็น)	Liquid	Ø 9.52 (3/8")	
	Gas	Ø 15.88 (5/8")	
Refrigerant line (one way) length (ความยาวท่อน้ำทำความเย็น)	m	Max. 50	
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)		M Fins & Copper Inner Grooved Tube (เอ็ม ฟัน & ท่อทองแดง อินเนอร์ กรูฟ ทิวป์)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Propeller Fan (พรอปเพลเลอร์ แฟน) x1	Propeller Fan (พรอปเพลเลอร์ แฟน) x2
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Scroll (สโครลล์)	Rotary (โรตารี)
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)		Electronic Expansion Valve (อิเล็กทรอนิกส์ เอ็กซันชัน วาล์ว)	



MAHAJAK SERVICE

Mahajak ศูนย์บริการ Mitsubishi Heavy Duty

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด



www.mitsuheavythai.com



airservice@mahajak.com



02-378-9999

LINE

@mitsuheavydutyth



Mitsubishi Heavy Duty Thailand



- 1 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
46 ถ.สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2256-0020-9 แฟกซ์. 0-2253-1696
- 2 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขารามคำแหง)
43 ถ.รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-378-9999 แฟกซ์. 02-378-9901
- 3 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขาพญา)
225/1 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร. 038-488727 แฟกซ์. 038-489097
- 4 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขา ภูเก็ต)
108/119 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-304265-6 แฟกซ์. 053-851058
- 5 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
134 เชียงใหม่บัสสิเนสพาร์ค (หลัง Big-C Extra) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-851055-6 แฟกซ์. 053-851058
- 6 บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สาขา เกาะสมุย)
128/53 หมู่ 1 ต.บ่อพุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 077-430383-4 แฟกซ์. 077-427424